

P101 - P112 AT ECO LED

Paniklysarmatur med autotest

SAFEEXIT^{A/S}

1234

EN
1838



IP41

P 101-112 AT LED

- Enkelt og smart design
- Armaturerne har autotest
- Power LED
- Drejelig LED
- Op til 23m i mellem armaturerne
- Nøddrift: 3 timer
- Batteri: LiFePO₄

P1xx AT ECO LED



P1xx AT ECO LED




Tekniske data

Materiale	Kunststof
Farve	Hvid
Montering	Loft og væg
Forsyning	230V AC, 50 Hz
Max tilladte omgivelsestemperatur	0 °C til +40 °C
Lyskilde	Power LED 1W eller 2W
Mål	191,56 x 101,29 x 56,84mm
Isolationsklasse	II
IP klasse	IP41
Batteri	LiFePO ₄

Ved bestilling

Type		Vare nr.
P101 AT ECO LED 1W	Paniklysarmatur inkl. autotest, asymmetrisk for påbygning loft, IP41, Kl.II, 191,56x101,29x56,84mm, LED 1W	60131095
P102 AT ECO LED 1W	Paniklysarmatur inkl. autotest, symmetrisk for påbygning loft, IP41, Kl.II, 191,56x101,29x56,84mm, LED 1W	60131100
P111 AT ECO LED 2W	Paniklysarmatur inkl. autotest, asymmetrisk for påbygning loft, IP41, Kl.II, 191,56x101,29x56,84mm, LED 2W	60131005
P112 AT ECO LED 2W	Paniklysarmatur inkl. autotest, symmetrisk for påbygning loft, IP41, Kl.II, 191,56x101,29x56,84mm, LED 2W	60131110

P101




Projekteringstabel for P101 og P111 AT ECO LED med asymmetrisk optik

Målehøjde 0.02 m, vedligeholdelses faktor MF = 80 %, batteri drift

Monteringshøjde [m]	Monteringsmåde	↔		↔	
		1W	2W	1W	2W
LED					
2.5	Loftmontering	5,02	5,77	11,54	13,46
3.0	Flugtvæjsbelysning	5,55	6,33	12,65	14,60
3.5		5,98	7,07	14,15	16,26
4.0		6,32	7,75	15,50	14,74
4,5		6,12	8,37	16,74	19,09
5,0			8,57		20,30
5,5			8,72		21,39
6,0			8,82		22,39
6,5			8,56		23,27

P111




Projekteringstabel for P102 og P112 AT ECO LED med symmetrisk optik


Målehøjde 0.02 m, vedligeholdelses faktor MF = 80 %, batteri drift

Monteringshøjde [m]	Monteringsmåde	↔		↔		↔		↔	
		1W	2W	1W	2W	1W	2W	1W	2W
LED									
2.5	Loftmontering	3,5	3,92	7,84	8,84	2,72	3,03	6,04	7,00
3.0	Anti panikbelysning	3,78	4,37	9,09	9,82	3,05	3,52	6,79	7,83
3.5		3,97	1,93	9,85	11,04	3,33	3,83	7,66	8,52
4.0		3,81	5,24	10,48	12,16	3,56	4,09	8,18	9,41
4,5			5,5	10,99	13,19	3,73	4,45	8,90	10,24
5,0			5,5	11,00	14,14	3,87	4,62	9,56	11,00
5,5					15,00		4,91		11,69
6,0					15,23		5,17		12,32
6,5					15,37		5,41		12,90
7,0					15,99		5,43		13,42
7,5					15,98		5,61		13,89

P102



P112



Dimensioner i mm

